

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

01 Код
ЦСМ

200

02 Код
ОКС

25.160.50

03 Регистрационн
ый

142425

10 Код ОКПД 2

24.43.24

11 Код ОКП

12 Наименование и
обозначение продукции

ПРИПОИ СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИЕ И БЕССВИНЦОВЫЕ

13 Обозначение национального
стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)

ГОСТ 21931-76

14 Обозначение документа
на конкретную продукцию

ТУ 24.43.24-001-30242108-2024

15 Наименование документа
на продукциюПРИПОИ СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИЕ И
БЕССВИНЦОВЫЕ

16 Код изготовителя по ОКПО

30242108

17 Наименование изготовителя

ООО «Радиант»

18 Юридический адрес изготовителя
(индекс; город; улица; дом)

109029

Российская Федерация,

г. Москва, ул. Скотопрогонная 29/1, офис 308-309

19 Телефон

+7 (495) 135-26-25

20 Электронная
почта

m1@gradient.ru, m4@gradient.ru

21 Сайт

www.gradient.ru

23 Наименование держателя
подлинника

ООО «Радиант»

24 Юридический адрес держателя
подлинника
(индекс; город; улица; дом, телефон)

109029

Российская Федерация,

г. Москва, ул. Скотопрогонная 29/1, офис 308-309

26 Дата введения в действие документа
на конкретную продукцию

15.03.2024г

27 Форма подтверждения соответствия

Добровольная

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский институт стандартизации»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 04.04.2024
за № 200 / 142425

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 область применения

Свинецсодержащие и бессвинцовые припой, предназначены для конструктивной (монтажной) пайки узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры общего или специализированного назначения. Возможно применение припоев для пайки выводов электрорадиоизделий, составления ванн лужения, элементов конструкций печатных плат, включая пайку и облуживание кабелей, проводов, жгутов и проведение ремонта.

30.2 Основные параметры и характеристики

Номинальный диаметр проволоки/трубки (ПР/Ф), миллиметр	Предельное отклонение, миллиметр
От 0,3 до 0,5	$\pm 0,05$
От 0,5 до 2,0	$\pm 0,1$
От 2,0 до 6,0	$\pm 0,15$
Номинальный диаметр прутка (ПРТ), миллиметр	
8,0	$\pm 0,6$
10,0	$\pm 0,6$
16,0	$\pm 0,6$
Номинальный диаметр прутка прямоугольного сечения (ПРТ), миллиметр	
20,0 x 15,0	$\pm 0,6$
Номинальная толщина лент (Л), миллиметр	
От 0,1 до 0,3	$\pm 0,025$
От 0,3 до 0,6	$\pm 0,05$
От 0,6 до 1	$\pm 0,08$

Гарантийный срок использования и хранения всех марок припоев – 2 года (24 месяца)

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Карпов Д.В.		08.02.2024	
Заполнил	05	Карпов Д.В.		08.02.2024	
Зарегистрировал	06	Ануфриев А.В.		04.04.2024	+7(495)531-26-70
Ввёл в каталог	07	Ануфриев А.В.		04.04.2024	+7(495)531-26-70